

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/9051

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Rasco KSK Dichtbahn S (Dicke 1,5 mm)
- 2) Verwendungszweck(e):
Kaltselbstklebende Polymerbitumen-Mauersperrbahn für die Bauwerksabdichtung
- 3) Hersteller:
**Rasco Bitumentchnik GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden,
www.bitumentchnik.de**
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:
**System 3
System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 14967:2006**

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kenn-Nr. 0761, führte die Erstinspektion der Produktionsanlage und der werkseigenen Produktionskontrolle durch und die regelmäßige Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus.

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kenn-Nr. 0761, hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) der Proben, die durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wurden durchgeführt.

- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Euroklasse E
Wasserdichtheit:	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung:	dicht, Verfahren A: ≤ 250 mm
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung:	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien:	bestanden
Kaltbiegeverhalten:	≤ -20°C
Gefährliche Stoffe:	keine

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Fleischmann – Leiter der Betriebsstätte

Augustdorf, 26.04.2017



Leistungserklärungen sind im pdf-Format auf der Rasco Website einsehbar.

Revision 2 Anmerkungen:

Produkt unverändert. Anpassung des Vorzeichens bei Widerstand gegen Stoßbelastung.

 0761	 Bitumentchnik GmbH Otto-von-Guericke-Ring 11 - 65205 Wiesbaden www.bitumentchnik.de
16 CPR-DE1/9051 EN 14967:2006 Rasco KSK Dichtbahn S (Dicke 1,5 mm) <i>Kaltselfstklebende Polymerbitumen-Mauersperrbahn für die Bauwerksabdichtung</i>	
Brandverhalten: Wasserdichtheit: Widerstand gegen Stoßbelastung: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien: Kaltbiegeverhalten: Gefährliche Stoffe:	Euroklasse E bestanden dicht, Verfahren A: ≤ 250 mm bestanden bestanden ≤ -20°C keine

Anmerkung:

Rasco liefert die CE-Kennzeichnung als Anhang der Leistungserklärung mit, um internationale Kunden bei der CE-Kennzeichnung zu unterstützen. Die hier eingeschlossene CE-Kennzeichnung kann sich leicht von der unterscheiden, die sich als Druck auf Rasco-Produkten befinden oder in Dokumentationen festgehalten wurden. Mögliche Gründe hierfür sind:

- *Grafische Adaptionen auf Grund des Mangels an Platz auf der Verpackung oder den verwendeten Druckmethoden*
- *Unterschiedliche Sprachen (gleiche Verpackung kann in unterschiedliche Länder geliefert werden)*
- *Das Produkt ist bereits im Lager, wenn die CE-Kennzeichnung aktualisiert wird*
- *Druckfehler*